

<b>Produto:</b>	<b>Construção:</b>	<b>Tipo de alma:</b>	<b>Material:</b>	<b>Acabamento:</b>
Cabo de aço	6x19S	Alma de aço	Aço inox	Polido

## Cabos de aço para uso geral

Diâmetro nominal (mm)	Massa linear aproximada (kg/100m)	Carga de ruptura mínima por categoria (kN)			Diâmetro de polia (mm)
		1570 MPa	1770 MPa	1960 MPa	
<b>3,20</b>	4,211	5,72	6,45	7,15	164
<b>4,00</b>	6,579	8,94	10,0	11,1	204
<b>4,80 (#1)</b>	9,474	12,8	14,5	16,0	245
<b>6,40 (#1)</b>	16,84	22,8	25,8	28,5	327
<b>8,00 (#1)</b>	26,31	35,7	40,3	44,6	408
<b>9,50 (#1)</b>	37,11	50,4	56,8	62,9	485
<b>11,00 (#1)</b>	49,75	67,6	76,2	84,4	561
<b>13,00 (#2)</b>	69,49	94,4	106	117	663
<b>16,00 (#2)</b>	105,2	143	161	178	816

**Observações:**

(#1) produto pode ser feito em alma de aço (AA) ou em alma de aço cabo independente (AAC)

(#2) produto feito apenas em alma de aço cabo independente (AACI)